

SLCD — СТАТИЧЕСКИЙ ШАРОВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ — РАСХОД

Неподвижные распылительные шары — это простые, эффективные объекты, которые легко чистить. Вот почему они применяются во многих емкостях, используемых в пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Они особенно полезны в небольших резервуарах и в процессах, где необходимо исключить водорастворимые жидкости. Они изготовлены из нержавеющей стали AISI 316 и обеспечивают высококачественную обработку поверхности (сатинированную или полированную).

Распылители бывают четырех разных моделей: «А», «В», «С», «D» и с различными соединениями, газовой резьбой или клипсой.

- Подмодели «J» имеют меньшие отверстия (1,6) и могут применяться к типам 1, 2, 3, 6, 7.
- Подмодели «X» имеют «плоское плечо» для того, чтобы мыть параллельно основанию и могут применяться ко всем типам шаров, в том числе модели «XJ».

Модели «X» имеют те же размеры и расход, что и обычные распылители.

Доступные соединения: внутренняя шаговая резьба, clip 22x20, clip 28x26, clip 32x30, clip 38x36, clip 40,5x38,5, clip 60,3x52,8, clip 42.4x1.6

Шары-распылители диаметром 65, 50, 90 имеют толщину 10/10, диаметр 120 – 12/10, диаметр 40 и 28 – 8/10.



MODEL A



MODEL B



MODEL C



MODEL D



MODEL AX



MODEL AJ

Внутренняя шаговая резьба

Тип	Диам. мм	Соедин. внеш. внутр.	Диаметр отверст. мм	Различные емкости Давление м3/ч бар				Диапазон мм					Отверстия
				1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5		
17A	28	¼	1.3	1.80	2.3	2.6	2.9	1.0	1.5	2.0	2.6	40	71
17B	28	¼	1.3	1.20	1.5	1.7	1.9	1.6	2.4	3.2	4.2	40	31
17C	28	¼	1.3	1.40	1.8	2.0	2.3	2.2	3.3	4.4	5.7	40	41
17D	28	¼	1.3	1.40	1.8	2.0	2.3	2.3	3.5	4.6	6.0	40	40
9A	50	½	1.6	5.40	6.6	7.7	8.6	2.4	3.6	4.8	6.0	74	81
9B	50	½	1.6	3.00	3.7	4.3	4.8	3.0	4.5	6.0	7.5	74	41
9C	50	½	1.6	3.10	3.8	4.4	4.9	3.2	4.8	6.4	8.0	74	41
9D	50	½	1.6	3.30	4.0	4.7	5.3	3.6	5.4	7.2	9.0	74	45
3A	65	¾	2.5	12.9	15.8	18.2	20.4	1.2	1.9	2.5	3.1	94	121
3B	65	¾	2.5	8.70	10.4	12.0	13.4	2.2	3.2	4.2	5.2	94	61
3C	65	¾	2.5	9.20	11.0	12.7	14.2	2.5	3.7	4.8	6.0	94	61
3D	65	¾	2.5	9.2	11.0	12.7	14.2	2.5	3.7	4.8	6.0	94	66
11A	90	1 ¼	2.5	29.8	38.7	44.7	50.0	3.1	5.2	6.9	8.7	128	177
11B	90	1 ¼	2.5	12.7	16.5	19.1	21.3	2.2	3.7	4.9	6.2	128	81
11C	90	1 ¼	2.5	15.9	20.6	23.9	26.7	3.4	5.7	7.6	9.5	128	97
11D	90	1 ¼	2.5	15.9	20.6	23.9	26.7	3.1	5.2	6.9	8.7	128	94

Clip муфта 22,0x20,0

Тип	Диам. мм	Соедин. внеш. внутр.	Диаметр отверст. мм	Различные емкости Давление м3/ч бар				Диапазон мм					Отверстия
				1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5		
8A	50	22X20	1.6	5.55	6.8	7.9	8.8	2.5	3.8	5.1	6.4	76	81
8B	50	22X20	1.6	3.40	4.2	4.9	5.4	3.8	5.8	7.8	9.7	76	41
8C	50	22X20	1.6	3.20	4.0	4.6	5.1	3.4	5.2	6.9	8.7	76	41
8D	50	22X20	1.6	3.5	4.3	5.0	5.6	4.1	6.2	8.4	10.5	76	45
15A	40	22X20	1.6	3.7	4.6	5.3	6.0	3.8	5.8	7.7	9.6	65	49
15B	40	22X20	1.6	2.3	2.9	3.3	3.7	5.5	8.4	11.1	13.9	65	25
15C	40	22X20	1.6	2.3	2.9	3.3	3.7	5.9	9.0	12.0	14.9	65	25
15D	40	22X20	1.6	2.4	3.0	3.4	3.9	6.1	9.3	12.4	15.4	65	28
16A	40	22X20	1.3	5.1	6.3	7.2	8.1	4.7	7.1	9.5	11.8	65	109
16B	40	22X20	1.3	3.0	3.7	4.2	4.8	6.4	9.7	12.9	16.1	65	64
16C	40	22X20	1.3	3.10	3.80	4.4	4.9	7.0	10.6	14.1	17.6	65	46
16D	40	22X20	1.3	3.10	3.80	4.4	4.90	7.1	10.7	14.4	17.8	65	57

Clip муфта 28,0x26,0

Тип	Диам. мм	Соедин. внеш. внутр.	Диаметр отверст. мм	Различные емкости Давление м3/ч бар				Диапазон мм					Отверстия
				1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5		
1A	65	28X26	2.5	15.8	19.3	22.3	25	1.8	2.8	3.7	4.6	91	121
1B	65	28X26	2.5	10.2	12.5	14.4	16.1	3.0	4.7	6.2	7.7	91	61
1C	65	28X26	2.5	10.5	12.8	14.8	16.6	3.2	5.0	6.6	8.2	91	61
1D	65	28X26	2.5	10.1	12.3	14.3	16.0	2.9	4.5	6.0	7.4	91	66
10A	50	28X26	1.6	7.20	8.9	10.3	11.5	4.3	6.5	8.6	10.8	76	81
10B	50	28X26	1.6	4.70	5.8	6.7	7.5	7.2	10.9	14.4	18.1	76	41
10C	50	28X26	1.6	4.70	5.8	6.7	7.5	7.2	10.9	14.4	18.1	76	41
10D	50	28X26	1.6	4.5	5.6	6.4	7.2	6.7	10.1	13.4	16.8	76	45



Слп муфта 40,5x38,5

Тип	Диам. мм	Соедин. внеш. внутр.	Диаметр отверст. мм	Различные емкости Давление м3/ч бар				Диапазон мм				Н мм распыл. плюс муфта	Отверстия
				1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5		
2A	65	40.5x38.5	2.5	18.8	22.4	25.8	28.9	2.8	4.6	6.1	7.6	94	109
2B	65	40.5x38.5	2.5	8.4	10.0	11.5	12.9	2.0	3.3	4.4	5.4	94	49
2C	65	40.5x38.5	2.5	11.2	13.3	15.4	17.2	3.7	6.1	8.1	10.0	94	61
2D	65	40.5x38.5	2.5	10.2	12.2	14.0	15.7	3.0	4.9	6.5	8.1	94	59
4A	50	40.5x38.5	1.6	6.6	8.0	9.3	10.4	1.9	2.9	3.9	4.8	78	61
4B	50	40.5x38.5	1.6	4.0	4.8	5.6	6.3	2.8	4.3	5.7	7.1	78	21
4C	50	40.5x38.5	1.6	3.7	4.5	5.2	5.8	2.3	3.5	4.7	5.8	78	41
4D	50	40.5x38.5	1.6	3.9	4.7	5.5	6.1	2.6	4.0	5.3	6.6	78	34

Слп муфта 42,4x1,6

Тип	Диам. мм	Соедин. внеш. внутр.	Диаметр отверст. мм	Различные емкости Давление м3/ч бар				Диапазон мм				Н мм распыл. плюс муфта	Отверстия
				1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5		
5A	65	42.4x1.6	2.5	10.5	12.9	14.9	16.7	6	9.1	12.1	15.2	92	109
5B	65	42.4x1.6	2.5	5.2	6.4	7.4	8.3	2.0	3.3	4.4	5.4	92	48
5C	65	42.4x1.6	2.5	8.1	10.0	11.5	12.9	7.4	11.2	14.9	18.7	92	61
5D	65	42.4x1.6	2.5	7.7	9.5	10.9	12.2	6.9	10.5	13.9	17.5	92	59

Слп муфта 32,0x30,0

Тип	Диам. мм	Соедин. внеш. внутр.	Диаметр отверст. мм	Различные емкости Давление м3/ч бар				Диапазон мм				Н мм распыл. плюс муфта	Отверстия
				1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5		
6A	65	32x30	2.5	18.0	22.3	25.8	28.9	2.4	3.7	5.0	6.2	91	121
6B	65	32x30	2.5	9.30	11.5	13.3	14.9	2.5	3.9	5.2	6.5	91	61
6C	65	32x30	2.5	10.5	13.0	15.1	16.9	3.2	4.9	6.7	8.3	91	61
6D	65	32x30	2.5	10.1	12.5	14.5	16.2	3.0	4.6	6.3	7.8	91	66

Слп муфта 38,0x36,0

Тип	Диам. мм	Соедин. внеш. внутр.	Диаметр отверст. мм	Различные емкости Давление м3/ч бар				Диапазон мм				Н мм распыл. плюс муфта	Отверстия
				1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5		
7A	65	38x36	2.5	18.3	22.4	25.8	28.9	3.0	4.6	6.1	7.6	94	109
7B	65	38x36	2.5	8.1	9.9	11.4	12.8	2.4	3.7	4.9	6.1	94	49
7C	65	38x36	2.5	11.6	14.2	16.4	18.3	4.9	7.5	10.0	12.4	94	61
7D	65	38x36	2.5	10.4	12.7	14.7	16.4	3.9	6.0	7.9	9.9	94	59
12A	90	38x36	2.5	24.2	27.4	31.6	35.3	2.0	2.6	3.5	4.3	120	199
12B	90	38x36	2.5	13.4	15.2	17.5	19.5	2.4	3.1	4.2	5.2	120	91
12C	90	38x36	2.5	15.9	18.0	20.8	23.2	3.4	4.4	6.0	7.3	120	109
12D	90	38x36	2.5	14.2	16.1	18.5	20.7	2.8	3.6	4.9	6.0	120	94

Clip муфта 60.3X52.8

Тип	Диам. мм	Соедин. внеш. внутр.	Диаметр отверст. мм	Различные емкости Давление м3/ч бар				Диапазон мм				Н мм распыл. плюс муфта	Отверстия
				1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5		
14A	120	60.3X52.8	2	19.0	22,3	25,8	28,9	2,0	3,1	4,1	5,1	150	208
14B	120	60.3X52.8	2	10.2	12,0	13,9	15,5	2,3	3,6	4,7	5,9	150	109
14C	120	60.3X52.8	2	8.90	10,4	12,1	13,5	1,7	2,6	3,5	4,3	150	100
14D	120	60.3X52.8	2	10.0	11,7	13,6	15,2	2,2	3,4	4,5	5,6	150	111

Clip муфта 28,0x26,0 – Тип “J”

Тип	Диам. мм	Соедин. внеш. внутр.	Диаметр отверст. мм	Различные емкости Давление м3/ч бар				Диапазон мм				Н мм распыл. плюс муфта	Отверстия
				1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5		
1AJ	65	28X26	1,6	8,8	10,7	12,4	13,9	3,4	5,1	6,8	2,5	91	121
1BJ	65	28X26	1,6	5,3	6,4	7,5	8,4	4,9	7,4	9,8	12,3	91	61
1CJ	65	28X26	1,6	5,5	6,7	7,8	8,7	5,3	8,0	10,6	13,3	91	61
1DJ	65	28X26	1,6	5,3	6,4	7,5	8,4	5,0	7,5	10,0	12,5	91	66

Clip муфта 40,5x38,5 – Тип “J”

Тип	Диам. мм	Соедин. внеш. внутр.	Диаметр отверст. мм	Различные емкости Давление м3/ч бар				Диапазон мм				Н мм распыл. плюс муфта	Отверстия
				1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5		
2AJ	65	40.5x38.5	1,6	10,5	12,9	14,9	16,7	6	9,1	12,1	15,2	94	109
2BJ	65	40.5x38.5	1,6	5,2	6,4	7,4	8,3	2,0	3,3	4,4	5,4	94	49
2CJ	65	40.5x38.5	1,6	8,1	10,0	11,5	12,9	7,4	11,2	14,9	18,7	94	61
2DJ	65	40.5x38.5	1,6	7,7	9,5	10,9	12,2	6,9	10,5	13,9	17,5	94	59

Внутренняя шаговая резьба – Тип “J”

Тип	Диам. мм	Соедин. внеш. внутр.	Диаметр отверст. мм	Различные емкости Давление м3/ч бар				Диапазон мм				Н мм распыл. плюс муфта	Отверстия
				1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5		
3AJ	65	¾	1,6	8,4	10,3	11,9	13,4	3,2	4,7	6,3	7,9	94	121
3BJ	65	¾	1,6	4,1	5,0	5,8	6,5	3,0	4,4	5,9	7,4	94	61
3CJ	65	¾	1,6	4,4	5,4	6,2	7,0	3,4	5,0	6,7	8,4	94	61
3DJ	65	¾	1,6	4,4	5,4	6,2	7,0	3,3	4,8	6,5	8,1	94	66

Сlip муфта 42,4x1,6 – Тип “J”

Тип	Диам. мм	Соедин. внеш. внутр.	Диаметр отверст. мм	Различные емкости Давление м3/ч бар				Диапазон мм				Н мм распыл. плюс муфта	Отверстия
				1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5		
5AJ	65	42.4x1.6	2.5	10,5	12,9	14,9	16,7	6	9,1	12,1	15,2	92	109
5BJ	65	42.4x1.6	2.5	5,2	6,4	7,4	8,3	2,0	3,3	4,4	5,4	92	48
5CJ	65	42.4x1.6	2.5	8,1	10,0	11,5	12,9	7,4	11,2	14,9	18,7	92	61
5DJ	65	42.4x1.6	2.5	7,7	9,5	10,9	12,2	6,9	10,5	13,9	17,5	92	59

Сlip муфта 32,0x30,0 – Тип “J”

Тип	Диам. мм	Соедин. внеш. внутр.	Диаметр отверст. мм	Различные емкости Давление м3/ч бар				Диапазон мм				Н мм распыл. плюс муфта	Отверстия
				1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5		
6AJ	65	32x30	1,6	7,9	9,7	11,2	12,5	2,8	4,1	5,5	6,9	91	121
6BJ	65	32x30	1,6	4,2	5,2	6,0	6,6	3,1	4,5	6,1	7,6	91	61
6CJ	65	32x30	1,6	4,3	5,3	6,1	6,8	3,3	4,8	6,5	8,1	91	61
6DJ	65	32x30	1,6	4,3	5,3	6,1	6,8	3,2	4,7	6,3	7,9	91	66

Сlip муфта 38,0x36,0 – Тип “J”

Тип	Диам. мм	Соедин. внеш. внутр.	Диаметр отверст. мм	Различные емкости Давление м3/ч бар				Диапазон мм				Н мм распыл. плюс муфта	Отверстия
				1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5		
7AJ	65	38x36	1,6	11,2	13,7	15,8	17,7	6,8	10,2	13,7	17,1	94	109
7BJ	65	38x36	1,6	6,4	7,8	9,0	10,1	8,9	13,4	17,9	22,4	94	49
7CJ	65	38x36	1,6	8,3	10,2	11,7	13,1	9,1	13,7	18,3	22,9	94	61
7DJ	65	38x36	1,6	7,8	9,5	11,0	12,3	8,8	13,2	17,7	22,1	94	59



<http://k-tep.com.ua/>

✉ k-tep@ukr.net

■ Office +38 044 2091823

■ Киевстар +38 098 6909428

Skype: [k-teppumps](#)



Замечания

Условия поставки: DDP склад г. Киев

Заметки

Время поставки рассчитано согласно дате предложения и изменяется в зависимости от даты подтверждения заказа.

Размещая заказ, покупатель принимает предложение и все спецификации, характеристики и условия, указанные в данном документе.